



Tychem®

2000 C

TC198T YL

JIS T 8115:2015 適合
化学防護服
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
☎0120-300355

② | DUPONT | ⑪

Date of manufacture
XXXX

① | Tychem®
タイケム®
2000 C | ③

TC198T YL

⑫ | FLAMMABLE MATERIAL 可燃物 | ④

⑨ | KEEP AWAY FROM FIRE 火気厳禁 | ⑦

⑬ | DO NOT RE-USE 使い切り | ⑧

② | Manufactured by DuPont | ⑥

*DuPont registered trademark
Ref:XXXX

⑩ | Made in XXX | ⑤

⑭ | JIS T 8115:2015 適合
化学防護服
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
☎0120-300355 | ⑧

⑧ | Class 1 | ⑧

⑤ | EN 1149-5: 2008 | ⑤

⑥ | EN 14126: 2003 | ⑥

⑦ | EN 1073-2:2002 | ⑦

⑧ | | ⑧

その他の認証または情報 | ⑮

JP・Instructions for Use / 取扱説明書

© 2025 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.

© 2025 DuPont. 無断複製禁止 デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。



サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)	サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)	サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)
S	84-92	162-170	L	100-108	174-182	XXL	116-124	186-194
M	92-100	168-176	XL	108-116	180-188			

標元ラベル表示内容

① 商標名 ② 製造業者 ③ モデル名 - タイケム®2000 C (TC198 YL) ④ EU 規制 2016/425 で定義されているリスクをご参照ください。⑤ タイケム®2000 C はヨーロッパ規格 BS EN 1073-2 に準じた放射性粉じんに対する防護性能を有します。*放射線に対する防護性はなりません。*また、JIS T 4908:2012 放射性物質による汚染に対する防護服に規定された密閉服に相当する防護性能を有します。⑥ タイケム®2000 C は帯電防止処理をしており、ヨーロッパ規格 BS EN 1149-1 に準じた静電気非帯電性を有します。⑦ タイケム®2000 C は JIS T 8115:2015 による化学防護服の分類: 液体防護用密閉服 (タイプ3)、スプレー防護用密閉服 (タイプ4)、浮遊固体粉じん防護用密閉服 (タイプ5)、ミスト防護用密閉服 (タイプ6) に対応しています。⑧ ご使用の際は、必ず取扱説明書を確認してください。⑨ サイズをご確認の上、適正なサイズの化学防護服をお選びください。⑩ 生産国 ⑪ 製造年月 ⑫ 可燃性のため、火気及び高熱にはご注意ください。着用時に、周囲が引火または爆発する可能性があること判断した場合は、直ちにその場から離れてください。⑬ 使い切り ⑭ JIS 適合規格品、総輸入販売元 ⑮ その他の認証及び情報

お手入れ方法

	洗濯不可 洗濯は防護性能に影響を与えます (例: 帯電防止剤は洗濯によって落ちることがあります)		アイロン不可		乾燥機不可		ドライクリーニング不可		漂白不可
--	--	--	--------	--	-------	--	-------------	--	------

JIS T 8115:2015 による化学防護服の分類

タイプ3	液体防護用密閉服	タイケム®2000 C、6000 F
タイプ4	スプレー防護用密閉服	タイベック®ソフトウェア、III型
タイプ5	浮遊固体粉じん防護用密閉服	タイベック®ソフトウェア、I型、II型、III型
タイプ6	ミスト防護用密閉服	

デュポン™タイケム®2000 C の

物性値、バリア性能、装着時の注意事項については製品カタログ及び弊社ウェブサイト (URL: <https://www.tyvek.co.jp/pap>) 上の情報をご参照ください。



■ 使用制限

- 極微粒子、有害物質の高密度液体スプレーや飛沫は、タイケム®2000 C 防護服より強力な強度やバリア性を必要とする場合がありますので、お選びになったタイケム®2000 C 防護服が作業に適していることを確認してください。
- 可燃性ですので、火気及び高熱から離してください。タイケム®2000 C 防護服は 135 度で溶融します。
- タイケム®2000 C 防護服を着用中に、引火または爆発する可能性のある濃度の可燃性ガスがあるところに故意に入らないでください。タイケム® 防護服を着用している時に、周囲が引火または爆発する可能性があること判断したら、即刻その場から離れてください。
- 着心地の良さを保つためには、適切な作業着を防護服の下に着用してください。
- 防護服や補助具 (手袋、靴、呼吸用保護具、フード等) の適切な組み合わせや、どの位の期間タイケム®2000 C 防護服がその防護性能と着心地の良さを保ち、過度なヒートストレスがかからぬように特定の作業に着用可能か、また再使用のために適切な汚れを落とすことができるか、等については利用者が判断してください。
- タイケム®2000 C 防護服はリミテッドコース (使い切り) を目的として設計されています。損傷、改造、または汚染後は着用できません。
- 弊社はタイケム®2000 C 防護服の不適切な使用に関して、一切の責任を負うことはありません。

■ ご使用前に

- 製品に不備点がありましたら着用は止めてください。
- ジッパーや縫い目の異常、また、他に機能的な不備がある場合は、着用前の製品を弊社まで送付ください。新しい製品と交換します。
- ジッパーフリップはしっかり閉じてテープで止めてください。
- ご使用されるマスクと本製品のフード、手袋と本製品の袖、靴と本製品の裾、これらの隙間から有害物が侵入しないように、適切な防護テープで固定することをお勧めします。

■ 着脱手順

- 着衣は通常の方法で行ってください。
- ボールペンやバッジ、腕時計等は外してください。
- 介助者と共に着脱を行ってください。
- 防護服を着用した後、ファスナーカバーとあごカバーを両面テープでしっかり止めてください。
- 必要に応じて、他の個人用保護具と隙間をテープで目止めてください。
- 防護服が汚染された場合は、脱衣前に必ず除染を行ってください。
- 防護服が汚染された場合は、外側に触れないように、静かに脱いでください。

■ 保管

- タイケム®2000 C 防護服は、下記条件において、保管してください。
- 紫外線を避けて保管すること
 - 風雨を避け、高温多湿にならない場所で保管すること
 - 物理的な損傷 (つぶれ、穴あきなど) が起きない場所で保管すること

■ 使用制限

- 使用期限の目安は購入後3年です。

■ 廃棄

- タイケム®2000 C 防護服は、環境を害する事無く焼却または指定された土地に埋め立て処分ができます。使用後の汚染具合で廃棄方法に制限が生じます。

資料のご請求・お問い合わせ

0120-300355

E-mail Tyvek.Japan@dupont.com

製造業者・総輸入販売元:

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

「DUPONT」

Tychem.